



## Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube, Россия

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для железнодорожных составов

### Описание продукта

Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 представляет собой полностью синтетическое трансмиссионное масло, созданное на основе синтетических базовых масел и передового пакета присадок. Оно предназначено для использования во многих трансмиссиях железнодорожных составов и обладает отличной несущей способностью при высоком давлении и ударной нагрузке. Это трансмиссионное масло обладает отличной термоокислительной стабильностью, высоким индексом вязкости, чрезвычайно низкой температурой застывания и текучестью при низкой температуре. Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 соответствует уровню свойств API GL-5.

### Особенности и преимущества

Конструкции железнодорожных трансмиссий изменились, что повысило требования к трансмиссионным маслам, которые теперь должны обеспечить более высокие эксплуатационные свойства, включая потенциальное повышение производительности и сокращение эксплуатационных затрат. Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 создано для обеспечения отличной производительности и снижения общих эксплуатационных расходов, связанных со смазыванием. Основные потенциальные преимущества этого масла:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Отличная термостабильность и стойкость к высокотемпературному окислению	Продление срока службы шестерен и подшипников благодаря минимальному образованию отложений
	Увеличенный срок службы уплотнений
Отличная защита от износа при низких скоростях и высоких крутящих моментах и от задиров при высоких скоростях	Повышенная несущая способность
	Способствует снижению затрат на техническое обслуживание и продлению срока службы оборудования
Улучшенные фрикционные свойства	Способствует снижению эксплуатационных расходов
Отличная текучесть при низкой температуре по сравнению с минеральными маслами	Снижает износ и облегчает запуск
Хорошие антипенные свойства	Прочность масляной пленки, что обеспечивает эффективное смазывание

### Применение

Рекомендуется компанией ExxonMobil для:

- Рекомендовано компанией ExxonMobil для применения в трансмиссиях, требующих масел с уровнем свойств API GL-5
- Не рекомендуется для техники, где требуется применение трансмиссионных масел по спецификации API GL-4
- Не предназначено для автоматических, механических или полуавтоматических трансмиссий, для которых рекомендуются моторные масла или масла для автоматических трансмиссий.
- уточните требования производителя оборудования и критерии выбора масла для вашей железнодорожной трансмиссии и условий ее применения

### Спецификации и одобрения

Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 превосходит требования или соответствует им:	
API GL-5	X

<b>Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:</b>	
Flender BA 7302 Table R1	X
Voith Turbo 132.00374401	X
Voith Turbo 132.00374402	X

<b>ExxonMobil рекомендует использовать Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90, когда требуется следующий уровень свойств:</b>	
SEW Eurodrive W- Gears	X

### Типичные показатели

<b>Mobil Synthetic Gear Oil 75 W-90</b>	
Класс вязкости SAE	75W-90
Вязкость кинематическая, ASTM D445	
сСт при 40°C	115
сСт при 100°C	15,7
Индекс вязкости, ASTM D2270	144
Температура застывания, °C, ASTM D97	-45
Температура вспышки, °C, ASTM D92	210
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052	0,86

### Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации, не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотипы Mobil и изображение Пегаса являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.

04-2016

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31


+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.